

TEKNISKA DATA KUBEN 70 MASTER



Luftmängd:	
Normalfart	35 l/s (126 m ³ /h) 100 Pa
Forceringsflöde	50 l/s (180 m ³ /h) friblåsande
Bypass-reglering:	Temperaturstyrt 230 V
Eldata:	
Anslutning	1-fas, 230 V, 10 A stickpropp
Tilluftsflykt	50 W, 0.38 A, EC integralmotor
Frånluftsflykt	50 W, 0.38 A, EC integralmotor
Spisflykt	66 W, 0.5 A, EC integralmotor
Kanalanslutning:	Spirokanal Ø 125 på samtliga anslutningar utom spisflykten som är Ø 160.
Färg:	Lucka: Vit pulverlack. Kåpa: Rostfri
Mått:	
Aggregat	Höjd 700 mm + ansl låda Bredd 600 mm Djup ag. 310 mm Djup kåpa 480 mm
Kondens:	Bak på aggregatet finns ett anslutningshål för kondensvatten.
Vänster/höger utförande	Aggregatet kan beställas i höger eller vänsterutförande.

KUBEN 70 MASTER

STANDARDUTRUSTNING

Värmeväxlare av motströmstyp.
Temperaturverkningsgrad >80%.
Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
Tillverkad av aluminium. Avfrostningsfunktion.
Energisnåla till- och frånluftfläktar av DC/EC-typ.
Steglös fläkthastighetsreglering med forceringsfunktion.
Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.
By-pass funktion.
Inbyggd el- och reglercentral.
Förinställda luftflödesvärden. Kan justeras vid behov.
Tilluftfilter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi
Frånluftfilter M5.

LEVERANS

Aggregatet levereras förpackat på en standardpall
Detta för att underlätta hantering och intransport.
Aggregatet är inplastat från fabrik men bör dock väderskyddas innan monteringen.

TILLVAL

Spegelvänt utförande.
Timer för extra drifttid.
Fjärrreglering, timer och forcering.
Närvarogivare för start eller forcering.
CO²-givare för start eller forcering.
Rumsreglering
DUC, Kontroll och styrning via dator. LON-protokoll
Kombidon för samtidig anslutning av uteluft och avluft.
Aggregat i valfri kulör. Kombidon i valfri kulör.
Aggregatlucka i rostfritt.
Kanalsystem.