

TEKNISKA DATA KUBEN 700



KUBEN 700

- * Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.
- * Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.
- * Mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras inomhus. Monteras på väggen.
- * Enkel och snabb montering.
- * Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.
- * Kan utrustas med behovsanpassad reglering (CO_2) med kontroll och styrning lokalt eller över internet.
- * Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

TILLSKOTTSVÄRME

Elektriskt värmebatteri 2 kW.
Temperaturreglering med pulserstyrning.
Överhettningsskydd på elbatteriet.
Tillufttemperaturreglering.
Vatteneffervärme (tillval): Effekt 4,8 kW, 55/40°C.
Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.
Inbyggt reglerande frysskydd. PI-reglering.

Luftmängd	
Normalfart	180 l/s (648 m ³ /h) 100 Pa
Forceringsflöde	210 l/s (756 m ³ /h) 100 Pa
Effervärme	
Förvärme	2 kW
Effervärme	4.8 kW, 55/40°C
Eldata	
Elvärme	3-fas, 400 V, 10 A
Vattenvärme	1-fas, 230 V, 10 A
Tilluftfläkt	280 W, 230 V, EC
Frånluftfläkt	280 W, 230 V, EC
Värmeåtervinning	Motströmsvärmexlare Återvinning >80%
Ljudnivå	180 l/s (100 Pa), 30 dB(A) 210 l/s (100 Pa), 35 dB(A)
Kanalanslutning	Spiroansl Ø 250 uteluft, avluft Ø 200 tilluft, frånluft.
Färg	Vit pulverlack.
Mått	
Aggregat	Höjd 1850 mm inkl sockel Bredd 1100 mm Djup 605 mm inkl dörr Djup 55 mm
Dörr, avtagbar vid intranport	
Aggregat utan dörr	Djup 550 mm
Sockel	Höjd 100 mm


STANDARDUTRUSTNING

Direktdrivna EC-fläktar på till- och frånluften.
Värmexlare av motströmstyp.
Temperaturverkningsgrad >80%.
Tät utan överföring mellan till- och frånluft.
Automatisk avfrostningsfunktion.
Steglös hastighetsreglering med forcering.
Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.
Automatisk bypass funktion.
Inbyggd el- och reglercentral.
Filter F6. Påsfilter med mycket god filterekonomi.
Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion.
Tillskotts eleffervärme eller vatteneffervärme.

TILLVAL

Spiegelvänt utförande.
Isolerad toppdel för horisontell kanalanslutning.
Eleffervärme, 1 kW.
Timer för forcering av flödet eller extra drifttid.
Fjärrreglering, timer, temperatur och forcering.
Valfritt styrfabrikat.
Larmpanel, för extern placering. A- och B-larm.
Kanalsats. Komplet sats med isolerade kanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare.
Aggregat och tillbehör i valfri kulör.
Närvarogivare för start eller forcering.
 CO_2 -givare för start eller forcering.
Programmerbar frånlufttemperaturreglering, kaskadreglering mfl.
Programmerbar utetemperaturkompensering.

KANALANSLUTNING, MÅTT




FUNKTION

Kuben 700 är avsett att nästan ljudlöst ventilerat lokalerna.

Aggregatet som är mycket energieffektivt, med motströms-värmeväxlare med hög verkningsgrad, kan med fördel placeras i ett av rummen som ska ventileras. Aggregatet är så tyst att det inte behöver placeras i ett separat ljudisolerat fläktrum.

Kuben 700 innehåller som standard energisnåla EC-fläktar och filter för till- och frånluft, värmeväxlare i aluminium, eftervärme med el eller vatten och komplett reglerutrustning för temperatur och fläkthastighet.


Aggregatet kan utrustas med en mängd utvalda tillbehör, tex inbyggd DX-kyla, närvarostyrning, CO²-styrning osv.



KANALANSLUTNING

Kuben 700 har samtliga kanalanslutningar på toppen av aggregatet. Anslutningarna har muffmått med spiromått.

KANALANSLUTNING SETT UPPIFRÅN



ALTERNATIVA AGGREGATHÖJDER

Det finns möjlighet att vid lägre takhöjder få aggregatet i lägre höjd. Kontakta Kuben för dimensioneringsförslag.